



CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social 13.201.473/0001-07
ENTRE RIOS DO OESTE - PR
Rua: Tocantins, nº 600
Fone: (045) 3257-1268

RESOLUÇÃO Nº 31/2026

SÚMULA: *Aprova o Plano de Aplicação para utilização dos recursos da Deliberação nº 088/2024 - Incentivo qualificação da estrutura para CREAS do CEAS/PR.*

O Conselho Municipal de Assistência Social no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.479, de 29 de abril de 2025;

Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária no dia 12 de agosto de 2026:

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR o Plano de Aplicação para utilização dos recursos oriundos da Deliberação nº 088/2024 – Incentivo à Qualificação da Estrutura para CREAS, do Conselho Estadual de Assistência Social do Paraná (CEAS/PR), destinados à aquisição dos seguintes itens:

Quantidade	Item	Valor unitário	Valor Total
01	Smartphone: sistema operacional Android 16.0 ou superior. Armazenamento interno mínimo de 128 GB. Memória RAM mínima de 6 GB. Processador octa-core ou superior. Tela mínima de 6,6 polegadas full HD+. Conectividade 4g ou superior. Câmera traseira mínima de 50 MP. Câmera frontal mínima de 13 MP. Bateria mínima de 5.000 MAH. Dual chip. Carregador bivolt. Garantia mínima de 12 meses	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
03	Cadeira giratória espaldar alto - base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, material em nylon injetado na cor preta, permitindo giro de 360°; rodízios nylon ou poliuretano com esferas de aço;	R\$ 1.279,00	R\$ 3.837,00



CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social 13.201.473/0001-07
ENTRE RIOS DO OESTE - PR
Rua: Tocantins, nº 600
Fone: (045) 3257-1268

	sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás; mecanismo com 3 alavancas, fabricado em aço com corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 3 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui duas alavancas, produzidas em poliamida, que funcionam por meio de giro, uma localizada no lado direito, que comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e a outra localizada no lado esquerdo, que trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos: movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com 5 posições de travamento e relação de inclinação de 2:1. Sistema de anti-impacto presente em todas as posições de travamento do encosto, evitando assim o impacto repentino do encosto nas costas do usuário. Para que o sistema seja liberado, deve-se submeter o encosto a uma leve pressão para trás aliado ao acionamento da alavanca. - Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Apoio de cabeça o apoio de cabeça é fabricado em poliamida reforçada com fibra de vidro, através do processo de injeção. Na configuração, a superfície de contato com o usuário é formada pela mesma tela do encosto, já na configuração soft, a superfície de contato com o usuário é composta por um revestimento atrelado a uma almofada de espuma flexível. Esta almofada possui densidade controlada de 28 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 20 mm.		
--	--	--	--



CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social 13.201.473/0001-07
ENTRE RIOS DO OESTE - PR
Rua: Tocantins, nº 600
Fone: (045) 3257-1268

	Independente da opção ambos possuem regulagem de angulação de até 130°, de altura abrangendo uma faixa aproximada de 70 mm e de avanço abrangendo uma faixa aproximada de 50 mm, permitindo que sejam realizados diferentes ajustes de acordo com o biótipo do usuário. Suas dimensões são de aproximadamente 170 mm de altura e 300 mm de largura. Assento conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de aproximadamente 500 mm de largura e 445 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Apoia braços, com no mínimo 5 posições de regulagem; largura da cadeira de no mínimo 600 mm. Profundidade da cadeira de no mínimo 600 mm. Altura total da cadeira de no mínimo 1200 mm. Altura do encosto de no mínimo 630 mm. Largura do encosto de no mínimo 450 mm; profundidade do assento de no mínimo 430 mm. Largura do assento de no mínimo 500 mm. Largura do braço de no mínimo 75 mm. Comprimento do braço de no mínimo 200 mm. Qualidade: os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, e com acabamento impecável, sem falhas; os móveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário. Prazo de		
--	---	--	--



CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social 13.201.473/0001-07
ENTRE RIOS DO OESTE - PR
Rua: Tocantins, nº 600
Fone: (045) 3257-1268

	garantia da cadeira de no mínimo, 05 (cinco) anos, deverá possuir laudo ergonômico - NR 17 e laudo ABNT NBR 13962:2018. &NBSP; Modelo de referência Plaxmetal Brizza presidente		
	TOTAL: R\$ 5.234,00		

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Entre Rios do Oeste, 12 de agosto de 2026.

Marla Letícia Back Frantz
Presidente CMAS